

Sklejka brzozowa Film/Film, Brązowa ST

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
01414/0104	12 mm	1 500 mm	3 000 mm

Sklejka szalunkowa; sklejka wodoodporna brzozowa obustronnie pokryta filmem fenolowym, obie strony gładkie.

ZASTOSOWANIE: szalunki, systemy szalunkowe, formy do prefabrykacji betonowych, elementy konstrukcyjne, statki, jachty i inne.

Sklejka wodoodporna według normy EN314-2, w sklejce wodoodporna jest tylko spoina/klej; drewno, z którego wykonana jest ta sklejka jest surowe, nie jest impregnowane, sklejka na powierzchni pokryta jest filmem fenolowym, który ogranicza wchłanianie wilgoci na powierzchni, krawędzie sklejki są zabezpieczone przed wilgocią na czas składowania, transportu; przed użyciem oraz po przecięciu krawędzie sklejki należy zabezpieczyć środkiem wodoodpornym.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość	12 mm
Szerokość	3 000 mm
Długość	1 500 mm
Waga	34,02 kg
Sklejka	
Gatunek	Brzoza
Powierzchnia	Film / Film
Struktura	Gładka

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-szalunkowe/sklejka-brzozowa-filmfilm--brzozowa-st-p1077606>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Sklejka

Gramatura (g/m ²)	167/167
Standard klejenia	Wodoodporna

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-szalunkowe/sklejka-brzozowa-filmfilm--brzozowa-st-p1077606>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

