

KVH® Świerk NSI C24

Numer artykułu	Długość	Szerokość	Grubość
56988/0061	4 800 mm	45 mm	45 mm

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowcześnie produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



EN 15497:2014



NORM EN 14081-1



NORM EN 338

SPECYFIKACJA

Grubość	45 mm
Szerokość	45 mm
Długość	4 800 mm
Waga	4,376 kg
Gatunek	Świerk
Klasa	NSi - dla konstrukcji niewidocznych

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/kvhr/kvh-r-swierk-nsi-c24-p11425158>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

