

Sklejka sosnowa II/III, wodoodporna

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
01287/6223	12 mm	2 500 mm	1 250 mm

Sklejka wykonana z fornirów sosnowych

Klasa II

Sklejka o dobrej jakości powierzchni. Dopuszczalne w tej klasie są wady takie jak sęki, wstawki drewniane, nieznaczne zróżnicowanie barwy, przeżywiczienia, niewielkie pęknięcia.

Jest to najpopularniejsza klasa używana w meblarstwie, do malowania, lakierowania, bejcowania.



Klasa III

Sklejka o średniej jakości powierzchni, dopuszczalne są liczne wady takie jak sęki, przeżywiczienia, pęknięcia, przebarwienia, szpachlowania, przeszlifowania, sinizna

Klasa jakości dotyczy powierzchni sklejki; budowa wewnętrzna, struktura, jakość wykonania sklejki są takie same we wszystkich klasach

ZASTOSOWANIE: meblarstwo, budownictwo, opakowania, wykończenie wnętrz, galanteria drewna i inne.

Sklejka wodoodporna według normy EN314-2, w sklejce wodoodporna jest tylko spoina/klej; drewno, z którego wykonana jest ta sklejka jest surowe, nie jest impregnowane, sklejka wymaga zastosowania zabezpieczenia na powierzchni i krawędziach.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość	12 mm
Szerokość	1 250 mm

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-iglaste/sklejka-sosnowa-iii--wodoodporna-p144484>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Długość	2 500 mm
Waga	19,5 kg
Sklejka	
Gatunek	Sosna
Powierzchnia	Szlifowana / Szlifowana
Klasa	II/III.
Standard klejenia	Wodoodporna

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-iglaste/sklejka-sosnowa-iiii--wodoodporna~p144484>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

