BSH Świerk SI



Numer artykułu	Szerokość	Grubość	Długość
56959/0053	**200 mm**	**280 mm**	**13.000 mm**

Klejenie drewna konstrukcyjnego BSH daje możliwość uzyskania większych przekrojów i długości, jest bardziej stabilne i wytrzymałe od drewna litego. Ponadto klejenie drewna zapobiega pęknięciom jakie powstają w drewnie litym. To oczywiście nie znaczy, że drewno klejone nie ma prawa pęknąć, aczkolwiek zdarza się to dość rzadko i są to najczęściej jedynie drobne pęknięcia powierzchniowe. Dodatkowym atutem konstrukcyjnego drewna klejonego BSH jest to, że nie pęcznieje i nie odkształca się tak jak drewno lite oraz jest bardziej odporne na działanie wilgoci i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU

- **Norma DIN 4074-1**
- **Norma EN 14080**
- NKL **Klasa 2**
- **GL 24h**
- CE **Certyfikat CE**

SPECYFIKACJA

Grubość	**280 mm**
Szerokość	**200 mm**
Długość	**13 000 mm**
Waga	**327,6 kg**
Gatunek	**Świerk**
Klasa	**Si - dla konstrukcji widocznych**

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/bsh/bsh-swierk-si~p14504051

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.