

Łącznik usztywniający Stabilix C14-16, Sihga

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
55011/0007	15 mm	210 mm	120 mm

Dane Podstawowe

- Łącznik do usztywnień
- Wszechstronne zastosowanie, minimalizacja odkształceń: szczególnie stosowany w wiatach samochodowych (model C) oraz w budownictwie drewnianym (model H)
- Opracowane i wyprodukowane w Austrii,
- Lokalna jakość i wartość dodana
- Sprawdzona przydatność
- Pochłania zarówno siły poziome, jak i pionowe, a także momenty w konstrukcjach ramowych od obciążeń wiatrem i śniegiem
- Nieskomplikowany montaż bez nawiercania Złącza mogą być już wstępnie zmontowane w fabryce
- Połączenie oszczędzające miejsce
- Brak zakłócających rozpórek usztywniających, możliwa mniejsza wysokość konstrukcyjna przy tej samej wysokości wejścia
- W zestawie śruby SIHGAFIX®, GoFix® S+ i instrukcja montażu oszczędzająca czas, praktyczna i precyzyjna; wszystkie akcesoria są wliczone w cenę
- Wartości projektowe
- SIHGA® wykona obliczenia za Ciebie, przykłady obliczeń są dostępne online



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość	15 mm
Szerokość	120 mm
Długość	210 mm

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/akcesoria/lacznik-usztywniajacy-stabilix-c14-16--sihga-p15301728>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Waga

0,2 kg

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/akcesoria/lacznik-usztywniajacy-stabilix-c14-16--sihga-p15301728>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na
stronę internetową produktu.

