Deska Thermojesion AB ryflowana/ gładka

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55743/1415	**21 mm**	**120 mm**	**1 500 mm**

Jesion termowany należy do najbardziej trwałego drewna naszej szerokości geograficznej. Odznacza się najwyższą klasą trwałości. Ten parametr gwarantuje, iż Termojesion wystawiony na działanie różnych czynników atmosferycznych, będzie służył nam przez długie lata. Początkowo jasnobrązowy z ciemnym twardzielem, uszlachetniony jesion termowany przybiera odcień jednolitej, ciemnej barwy „Latte Macchiato", od którego odcinają się kontury słojów. Jesion termowany ma bardzo zwartą teksturę i gładką powierzchnię, co czyni go przyjemnym w dotyku. Także w stadium zszarzenia wykazuje się niezwykłym stylem. Surowe drewno pozyskujemy bez wyjątku z kontrolowanych terenów występowania w Europie. Dzięki temu jesion termowany punktuje na całej linii ze względów ekologicznych. Biorąc pod uwagę własną wysoką odporność na warunki atmosferyczne, Termojesion można oczywiście lakierować, bejcować lub olejować, ale konserwacja taka ma znaczenie jedynie estetyczne. Ma ona na celu zabezpieczenie wyłącznie jego kolorystyki, gdyż pod wpływem promieni UV, jak każde naturalne drewno, może blaknąć i szarzeć. Warto również zwrócić uwagę na to, iż Termojesion posiada bardzo niski współczynnik zmiany wymiarów w wyniku zmieniających się parametrów otoczenia takich, jak wilgotność i temperatura powietrza. Istotnym cechą drewna termowanego jest również to, iż jest pozbawione żywicy, a to zapobiega powstawaniu wycieków żywicznych.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermojesion-ab-ryflowanagladka~p15708534

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

CECHY PRODUKTU

- DKL 1 — Klasa trwałości 1
- Niewidoczny system mocowania
- Widoczny system mocowania
- Ryflowana / Gładka

SPECYFIKACJA

Grubość	**21 mm**
Szerokość	**120 mm**
Długość	**1 500 mm**
Waga	**2,455 kg**

Deska tarasowa	
Gatunek/Materiał	**Thermo Jesion**
Klasa	**A/B**
Konstrukcja deski	**Deska lita**
Wilgotność	**Poddane obróbce termicznej**
Odcień	**Ciemnobrązowy**
Wygląd	**Spokojny**
Klasa trwałości (EN 350-2)	**Klasa 1**
Pochodzenie	**Europa**
Dystans (zalecany)	**400 mm**

AKCESORIA

Do pielęgnacji

Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55024/0001	**Odświeżenie 5m²/l** **Czyszczenie: 5-20m²/l**

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermojesion-ab-ryflowanagladka~p15708534

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55039/0021	**Odświeżenie 5m²/l** **Czyszczenie: 5-20m²/l**

Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55039/1014	**Odświeżenie 5m²/l** **Czyszczenie: 5-20m²/l**

Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55024/0010	**Odświeżenie 5m²/l** **Czyszczenie: 5-20m²/l**

Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu	Wydajność
55025/0300	**pierwsza warstwa 5m²/l** **kolejne warstwy: 10m²/l**

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermojesion-ab-ryflowanagladka~p15708534

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.