

Blat Kaszmir U702 ST78 MOD 300/3 Egger


Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
50315/0702	38 mm	4 100 mm	600 mm

SKONFIGURUJ BLAT

Blaty robocze produkowane są na bazie płyty wiórowej, pokrytej jednostronnie laminatami HPL lub CPL metodą postformingową. Nowoczesne wzornictwo połączone z wysokiej klasy materiałami wykończeniowymi oraz bogata kolorystyka obejmująca kilkadziesiąt dekorów w różnych strukturach powierzchni, powodują, że nawet najbardziej wyszukana aranżacja wnętrza może znaleźć swoje spełnienie.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.

DEKOR



Kaszmir U702 ST78

Tekstura powierzchni Mineral Granit

CECHY PRODUKTU



Odporność na zadrapania



Higieniczna



Łatwa pielęgnacja



Odporność na ciepło



Powłoka antybakteryjna



Zaokrąglone krawędzie



EN 438-4



EN 310



EN 319



EN 311



EN 204



Klasa emisji E1 E05

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/płyty-i-sklejki/blaty-robocze/blaty-robocze-laminowane/blat-kaszmir-u702-st78-mod-3003-egger-p16169085>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



P2

EN ISO 13894

EGGER EDC24+

SPECYFIKACJA

Grubość	38 mm
Szerokość	600 mm
Długość	4 100 mm
Waga	65,239 kg
Płyta	
Płyta nośna	Płyty wiórowe
Blat	
Materiał blatu	Blaty robocze laminowane
Top	Laminat
Spód	Papier przeciwprężny
Wykończenie krawędzi	Dopasowane obrzeże / laminat
Profilowanie	Jednostronne zaoblenie
Kąt krawędzi	3 mm przednia krawędź, górna i dolna

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/blaty-robocze/blaty-robocze-laminowane/blat-kaszmir-u702-st78-mod-3003-egger-p16169085>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

