

Deska Profilowana Tarasowa Thermoświerk KL.A Szczotkowany/ Gładki, PROFIX 2

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55576/0130	26 mm	140 mm	3 000 mm

Termowany świerk posiada łagodniejsze sęki niż Termososna, natomiast równie wysoką jakość. Drewno zostało pozbawione nadmiaru wilgoci i żywicy. W zamian zyskało znakomitą stabilność wymiarową oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Może zatem pochwalić się kompletem zalet drewna termowanego. Deski nietoksyczne i ekologiczne.



Uwaga: Termowanie można prowadzić na wiele różnych sposobów i dla różnych gatunków drewna. Niestety nie wszystkie z nich są znormalizowane oraz zgodne z opatentowaną metodą produkcji ThermoWood, a co za tym idzie — nie gwarantują tych samych efektów. Najwyższą jakość produktów w JAF Polska rozpoznasz po znaku towarowym ThermoWood®. Znak ten jest zarejestrowaną własnością International ThermoWood Association (ITWA), a Lunawood jednym z jego oficjalnych założycieli. Wybierz z nami to, co pewne i sprawdzone.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 2



Niewidoczny system mocowania



Szczotkowany Profix 2



EPD



D-s2, d0 (EN 13501-1)

SPECYFIKACJA

Grubość	26 mm
Szerokość	140 mm

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-profilowana-tarasowa-thermoswierk-klaszczotkowanygladki--profix-2-p16286495>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Długość	3 000 mm
Waga	4,914 kg
Deska tarasowa	
Gatunek/Materiał	Thermoświerk
Klasa	A
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	Poddane obróbce termicznej
Odcień	Jasnobrązowy
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 2
Pochodzenie	Europa
Dystans (zalecany)	500 mm

AKCESORIA

System montażu

Klips Lunawood Prefix 2 Plus

Numer artykułu	Pakowanie	Grubość	Szerokość
55985/0007	100 szt.	20 mm	35 mm

Klips Lunawood Prefix 2

Numer artykułu	Pakowanie	Grubość	Szerokość
55985/0003	200 szt.	14.3 mm	19,7 mm

Do pielęgnacji

Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55024/0010	Odświeżenie 5m ² /l Czyszczenie: 5-20m ² /l

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-profilowana-tarasowa-thermoswierk-klaszczotkowanygladki--prefix-2--p16286495>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55039/0021	Odświeżenie 5m²/l Czyszczenie: 5-20m²/l

Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55039/1014	Odświeżenie 5m²/l Czyszczenie: 5-20m²/l

Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55024/0001	Odświeżenie 5m²/l Czyszczenie: 5-20m²/l

Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu	Wydajność
55025/0300	pierwsza warstwa 5m²/l kolejne warstwy: 10m²/l

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-profilowana-tarasowa-thermoswierk-klaszcotkowanygladki--prefix-2-p16286495>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

