

## Płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych pod systemy tynkarskie PROTECT M DRY STEICO

| Numer artykułu | Szerokość | Długość  | Grubość |
|----------------|-----------|----------|---------|
| 21662/5060     | 1 250 mm  | 2 800 mm | 60 mm   |

Wytrzymała płyta izolacyjna z włókna drzewnego, przeznaczona do ekologicznych elewacji tynkowych, charakteryzuje się wyjątkową stabilnością i trwałością. Płyta zapewnia perfekcyjne właściwości termoizolacyjne, skutecznie chroniąc budynek zarówno zimą, jak i latem. Dzięki otwartości dyfuzyjnej, płyta oferuje trwałą ochronę konstrukcji budynku. Dostępna jest w szerokiej gamie formatów i grubości, od 40 do 240 mm, co pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb. Dodatkowo, do dyspozycji jest profesjonalny katalog z licznymi detalami konstrukcyjnymi. Płyty te są produkowane ze świeżego drewna iglastego, co przyczynia się do długotrwałej ochrony środowiska poprzez akumulację CO<sub>2</sub>.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.

### CECHY PRODUKTU

|                                                                                                           |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Tępe krawędzie</b> |  <b>EN 13501-1, E</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SPECYFIKACJA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Grubość                    | 60 mm           |
| Szerokość                  | 1 250 mm        |
| Długość                    | 2 800 mm        |
| Waga                       | 29,4 kg         |
| <b>Materiały budowlane</b> |                 |
| Materiał                   | Płyty pilśniowe |
| Zastosowanie               | Ściana          |

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/płyty-termoizolacyjne/płyty-budowlane-z-włókien-drzewnych/płyta-termoizolacyjna-z-włókien-drzewnych-pod-systemy-tynkarskie-protect-m-dry-steico~p16711853>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



**Materiały budowlane**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Przewodzenie ciepła [W/(m*K)] | <b>0,04</b> |
| Gęstość [kg/m³]               | <b>140</b>  |

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/plyty-termoizolacyjne/plyty-budowlane-z-wlokien-drzewnych/plyta-termoizolacyjna-z-wlokien-drzewnych-pod-systemy-tynkarskie-protect-m-dry-steico~p16711853>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

