

Płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych pod systemy tynkarskie PROTECT M DRY STEICO

Numer artykułu	Szerokość	Długość	Grubość
21662/0601	600 mm	1 325 mm	60 mm

Wytrzymała płyta izolacyjna z włókna drzewnego, przeznaczona do ekologicznych elewacji tynkowych, charakteryzuje się wyjątkową stabilnością i trwałością. Płyta zapewnia perfekcyjne właściwości termoizolacyjne, skutecznie chroniąc budynek zarówno zimą, jak i latem. Dzięki otwartości dyfuzyjnej, płyta oferuje trwałą ochronę konstrukcji budynku. Dostępna jest w szerokiej gamie formatów i grubości, od 40 do 240 mm, co pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb. Dodatkowo, do dyspozycji jest profesjonalny katalog z licznymi detalami konstrukcyjnymi. Płyty te są produkowane ze świeżego drewna iglastego, co przyczynia się do długotrwałej ochrony środowiska poprzez akumulację CO₂.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

 P+W	 EN 13501-1, E
--	--

SPECYFIKACJA

Grubość	60 mm
Szerokość	600 mm
Długość	1 325 mm
Waga	6,678 kg

Materiały budowlane	
Materiał	Płyty pilśniowe
Zastosowanie	Ściana

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/płyty-termoizolacyjne/płyty-budowlane-z-włókien-drzewnych/płyta-termoizolacyjna-z-włókien-drzewnych-pod-systemy-tynkarskie-protect-m-dry-steico~p16729895>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Materiały budowlane

Przewodzenie ciepła [W/(m*K)]	0,04
Gęstość [kg/m³]	140
W opakowaniu	38 Szt / Paczka

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/plyty-termoizolacyjne/plyty-budowlane-z-wlokien-drzewnych/plyta-termoizolacyjna-z-wlokien-drzewnych-pod-systemy-tynkarskie-protect-m-dry-steico~p16729895>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

