

## KVH® Świerk NSI C24

| Numer artykułu | Długość  | Szerokość | Grubość |
|----------------|----------|-----------|---------|
| 56988/0094     | 3 600 mm | 45 mm     | 145 mm  |

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowcześnie produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



### CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



EN 15497:2014



NORM EN 14081-1



NORM EN 338

### SPECYFIKACJA

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Grubość   | 145 mm                              |
| Szerokość | 45 mm                               |
| Długość   | 3 600 mm                            |
| Waga      | 13 kg                               |
| Gatunek   | Świerk                              |
| Klasa     | NSi - dla konstrukcji niewidocznych |

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/kvhr/kvhr-swierk-nsi-c24--p16766996>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

