

Deska Świerk AB KD drobnoryflowana/gruboryflowana

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość | Długość |
| 55956/0136 | 28 mm | 145 mm | 3.600 mm |

Deska profilowana/ryflowana wykonana z drewna świerkowego pochodzi z Europy północnej i środkowej. Drewno jest koloru kremowo-białego z lekkim żółtym zabarwieniem. Cechami charakterystycznymi są małe sęki oraz niewielka ilość pęcherzyków żywicy. Materiał jest bardzo łatwy w obróbce i barwieniu. Drewno to bezwzględnie wymaga przy zastosowaniu na zewnątrz impregnacji środkami chemicznymi. Zgodnie z normą DIN 350-2 Świerk posiada klasę wytrzymałości 4.



Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 4



kiln dried



**Widoczny system
mocowania**



Ryflowana / Gruby ryfel

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-swierk-ab-kd-drobnoryflowanagruboryflowana-p2492968>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



SPECYFIKACJA

| | |
|-----------|----------|
| Grubość | 28 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Długość | 3 600 mm |
| Waga | 7,308 kg |

Deska tarasowa

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Gatunek/Materiał | Świerk |
| Klasa | A/B |
| Konstrukcja deski | Deska lite |
| Wilgotność | suszone komorowo (KD) |
| Odcień | Białożółty |
| Wygląd | Ożywiający |
| Klasa trwałości (EN 350-2) | Klasa 4 |
| Pochodzenie | Europa |

AKCESORIA

Legary

Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

| | | |
|----------------|---------|-----------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
| 55905/0630 | 45 mm | 65 mm |

Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

| | | |
|----------------|---------|-----------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
| 55905/0730 | 45 mm | 45 mm |

Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

| | | |
|----------------|---------|-----------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
| 55905/0660 | 45 mm | 65 mm |

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-swierk-ab-kd-drobnoryflowanagruboryflowana-p2492968>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
|----------------|---------|-----------|
| 55905/0751 | 45 mm | 45 mm |

Do pielęgnacji

Olej Owatrol Textrol Transparentny

| Numer artykułu | Wydajność |
|----------------|---|
| 55025/0300 | pierwsza warstwa 5m²/l kolejne warstwy: 10m²/l |

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-swierk-ab-kd-drobnoryflowanagruboryflowana-p2492968>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

