

Purenit® Płyta izolacyjna twarda

Numer artykułu	Grubość	Dł x Sz
20823/0020	20 mm	2 440 x 1 220 mm

Płyta PURENIT® jest materiałem funkcjonalnym na bazie sztywnej pianki poliuretanowej o dużej termoizolacyjności. Produkt jest nielaminowany i może być obrabiany wszelkimi maszynami do obróbki drewna. Idealnie nadaje się jako baza do elementów sandwichowych, jako element izolacyjny przy montażu stolarki otworowej, okien i drzwi. Idealnie nadaje się do miejsc o podwyższonej wilgotności, odporny na ściskanie i obciążenia mechaniczne.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.



CECHY PRODUKTU



Odporność na niskie temperatury



Wysoka odporność



Do użytku zewnętrznego



Łatwy w klejeniu



Podlega recyklingowi



Odporność na chemikalia



**Wytrzymałość na ściskanie
zgodnie z normą DIN EN 826 do
8 MPa**

**Przewodnictwo cieplne:
0,070-0,10 W/(m·K)**

Gęstość: 500-600 kg/m³

**Odporność na starzenie:
próchnienie i gnienie**

SPECYFIKACJA

Grubość	20 mm
Szerokość	1 220 mm
Długość	2 440 mm
Waga	32,75 kg

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/purenitr/purenitr-plyta-izolacyjna-twarda-p2763632>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Płyta z tworzywa piankowego

Zastosowanie

Podstawa do płyt warstwowych, Konstrukcje pojazdów (np. kampery, przyczepy, pojazdy użytkowe, statki itp.), blaty kuchenne, Meble jachtowe, Meble łazienkowe, Wilgotne pomieszczenia, fasady, profile i listwy, profile lub listwy

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/purenitr/purenitr-plyta-izolacyjna-twarda-p2763632>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

