

## Deska Thermososna Profix 2 AB ryflowana

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
<b>55978/1530</b>	<b>26 mm</b>	<b>117 mm</b>	<b>3 000 mm</b>



Sosna termowana zachowuje żywy, kontrastowy rysunek surowego drewna sosnowego z charakterystycznie zaznaczonymi sękami. Owalne sęki niczym skrzydła przerywają formy słoje rocznych, tworząc doskonałą nieregularność. Sosna osiąga wysokość do 30 metrów, a im dalej rośnie na północ, tym jej drewno ma lepsze właściwości. Dzięki uszlachetnieniu termicznemu sosna przybiera cieplejszą barwę karmelu. Deski profilowane/ryflowane z Sosny termowanej pozwalają uzyskać nowoczesną naturalność i przytulny, błogi nastrój. Modyfikacje termiczne sosny zapewniają stabilność kształtu i trwałość przy długotrwałym stosowaniu na świeżym powietrzu. W wyniku bowiem rozkładu związków celulozy (łańcuchy cukrów) drewno nie zawiera już dostatecznie dużo substancji odżywczych koniecznych dla rozwoju grzybów gnilnych (KOMO). Po zakończeniu procesu termowania wilgotność jest zredukowana do 4-6 %. Drewno niechętnie pochłania wodę, dlatego stabilność wymiarowa oraz właściwości izolacyjne (+25%) wzrastają. Usunięta została żywica, dlatego nie ma ryzyka jej wypływania. Wyeliminowane zostały związki emitujące formaldehyd, co czyni drewno termowane bezpiecznym do stosowania wewnątrz i na zewnątrz domu. Bakterie zostały zabite, co skutkuje tym, że drewno jest bardziej higieniczne. Sosna termowana pod wpływem światła i pogody nabiera atrakcyjnego srebrnoszarego połysku. Przy regularnej pielęgnacji olejem zachowuje swoją cudowną barwę średniego brązu. Ma także zalety z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ wywodzi się z rodzimych europejskich obszarów.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermososna-profix-2-ab-ryflowana-p4090845>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



## CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 2



Niewidoczny system  
mocowania



Drobny ryfel / Gładka  
Profix 2



EPD



D-s2, d0 (EN 13501-1)

## SPECYFIKACJA

Grubość	26 mm
Szerokość	117 mm
Długość	3 000 mm
Waga	3,477 kg
<b>Deska tarasowa</b>	
Gatunek/Materiał	Thermososna
Klasa	A/B
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	Poddane obróbce termicznej
Odcień	Jasnobrązowy
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 2
Pochodzenie	Europa
Dystans (zalecany)	500 mm

## AKCESORIA

### System montażu

#### Klips Lunawood Profix 2

Numer artykułu  
55985/0003

Pakowanie  
200 szt.

Grubość  
14.3 mm

Szerokość  
19,7 mm

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermososna-profix-2-ab-ryflowana-p4090845>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



## Do pielęgnacji

### Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

**55024/0010**

Wydajność

**Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l**

**Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l**

### Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

**55039/0021**

Wydajność

**Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l**

**Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l**

### Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

**55039/1014**

Wydajność

**Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l**

**Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l**

### Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

**55024/0001**

Wydajność

**Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l**

**Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l**

### Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu

**55025/0300**

Wydajność

**pierwsza warstwa 5m<sup>2</sup>/l**

**kolejne warstwy: 10m<sup>2</sup>/l**

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermososna-prefix-2-ab-ryflowana-p4090845>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

