

## BSH Świerk SI

| Numer artykułu | Szerokość | Grubość | Długość   |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 56959/6612     | 60 mm     | 120 mm  | 12 000 mm |

Klejenie drewna konstrukcyjnego BSH daje możliwość uzyskania większych przekrojów i długości, jest bardziej stabilne i wytrzymałe od drewna litego. Ponadto klejenie drewna zapobiega pęknięciom jakie powstają w drewnie litym. To oczywiście nie znaczy, że drewno klejone nie ma prawa pęknąć, aczkolwiek zdarza się to dość rzadko i są to najczęściej jedynie drobne pęknięcia powierzchniowe. Dodatkowym atutem konstrukcyjnego drewna klejonego BSH jest to, że nie pęcznieje i nie odkształca się tak jak drewno lite oraz jest bardziej odporne na działanie wilgoci i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



### CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



Norma EN 14080



Klasa 2

GL 24h



Certyfikat CE

### SPECYFIKACJA

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Grubość   | 120 mm                          |
| Szerokość | 60 mm                           |
| Długość   | 12 000 mm                       |
| Waga      | 38,88 kg                        |
|           |                                 |
| Gatunek   | Świerk                          |
| Klasa     | Si - dla konstrukcji widocznych |

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/bsh/bsh-swierk-si-p4955638>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

