


Płyta MDF surowa trudnopalna Finsa

Numer artykułu	Długość	Szerokość	Grubość
04627/0002	2 850 mm	2 100 mm	6 mm

Fibrapan Ignifugo E-Z to płyta MDF klejona żywicami syntetycznymi i dodatkami uniepalniającymi. Panel ten jest przeznaczony do zastosowań, w których wymagany lub określony jest wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej. Klasa ogniowa B-s1,d0 (DIN 4102-2 B1). Płyty o grubości 3 i 4 mm spełniają wymagania klasy ogniowej B-s2,d0. Fibrapan Ignifugo E-Z spełnia wymagania normy CARB-2 i posiada certyfikat E105.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU



EN 13501-1: B-s1, d0

SPECYFIKACJA

Grubość	6 mm
Szerokość	2 100 mm
Długość	2 850 mm
Waga	30 kg
Płyta	
Ochrona przeciwpożarowa	Tak
MDF	
Powierzchnia	Powierzchnia bez powłoki
Zastosowanie	Recepcje hotelowe, Biura użyteczności publicznej, Panele do stoisk wystawowych, Sufitów, Wnętrz, Drzwi

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/plyty-surowe-mdf--hdf/plyty-mdf/plyta-mdf-surowa-trudnopalna-finsa-p5714298>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

