

Sklejka brzozowa trudnopalna BB/ CP BFL-S1

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
00608/0015	24 mm	1 250 mm	2 500 mm

Sklejka wykonana z fornirow liściastych, impregnowanych środkiem ogniochronnym, klasa palności Bfl-s1

Zastosowanie: sklejka do użytku wewnętrznego jako konstrukcyjne elementy budowlane - podłogi

Metoda montażu: umocowanie bezpośrednio lub za pośrednictwem legarów na podkładach drewnianych lub drewnopochodnych, a także na podkładach o klasach reakcji na ogień A1 i A2 o grubości co najmniej 6 mm i gęstości minimalnej 1800 kg/m³.

Towar na zamówienie – minimalna ilość 25 sztuk.

Sklejka wodoodporna według normy EN314-2, w sklejce wodoodporna jest tylko spoina/klej; drewno, z którego wykonana jest ta sklejka jest surowe, nie jest impregnowane, sklejka wymaga zastosowania zabezpieczenia na powierzchni i krawędziach.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU



Klasa palności - Bfl-s1

SPECYFIKACJA

Grubość	24 mm
Szerokość	2 500 mm
Długość	1 250 mm
Waga	52,5 kg

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-specjalne/sklejka-brzozowa-trudnopalna-bbcp-bfl-s1~p6290623>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Sklejka	
Gatunek	Brzoza
Powierzchnia	Szlifowana / Szlifowana
Klasa	BB/CP
Standard klejenia	Wodoodporna

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-specjalne/sklejka-brzozowa-trudnopalna-bbcp-bfl-s1~p6290623>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

