KVH ® Świerk NSI

Numer artykułu	Długość	Szerokość	Grubość
56997/2183	**13 000 mm**	**180 mm**	**120 mm**



KVH ® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowczepy produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU

- **Norma DIN 4074-1**
- **EN 15497:2014**

SPECYFIKACJA

Grubość	**120 mm**
Szerokość	**180 mm**
Długość	**13 000 mm**
Waga	**126,36 kg**
Gatunek	**Świerk**
Klasa	**NSi - dla konstrukcji niewidocznych**

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/kvhr/kvh-r-swierk-nsi~p838882

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.