


KVH® Duo Trio Świerk NSI

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
56993/4143	140 mm	140 mm	13 000 mm

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowcześnie produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



Norma EN 14080

SPECYFIKACJA

Grubość	140 mm
Szerokość	140 mm
Długość	13 000 mm
Waga	127,4 kg
Gatunek	Świerk
Klasa	NSi - dla konstrukcji niewidocznych

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/kvh-r-duotrio/kvh-r-duo-trio-swierk-nsi-p8834144>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

