

Podbitka Świerkowa Faza AB

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55144/0636	19 mm	146 mm	3 600 mm

Drewniana podbitka dachowa pełni funkcję nie tylko ozdobną, ale przede wszystkim ochronną zabezpieczając okap dachu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak deszcz czy wiatr. Wybierając podbitkę dachową wykonaną z naturalnego drewna sprawiamy, iż nasz dom swobodnie "oddycha", ma naturalną termoregulację oraz jest przyjazny dla środowiska.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU



Faza 3 rowki



PN-EN 14519

SPECYFIKACJA

Grubość	19 mm
Szerokość	146 mm
Długość	3 600 mm
Waga	4,495 kg
Profil	Faza / UTV
Gatunek	Świerk
Klasa	AB
Gęstość przy 12-15% wilgotności	430 - 470 kg/m ³

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/podbitka-swierkowa-faza-ab-p9617424>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

